

XS Rollstuhl- Auffahrrampe

Universell einsetzbare Rampe für
Personenbeförderungsfahrzeuge





XS Rollstuhl- Auffahrrampe



Funktionen

- M1 (20G) geprüft
- 2 Optionen für die Plattform, offenes Gitter oder geschlossene Sandwichplatte
- Notfallauslösung aus dem Inneren des Fahrzeuges heraus
- Leichte Bedienung durch Gasfederunterstützung
- Auftritt der Rampe mit niveauegleichendem Auffahrprofil mit Gummilippe
- Automatische Verriegelung für einfache Handhabung ohne zusätzliche Bedienung für Verriegelung und Entriegelung



Features

- M1 (20G) tested.
- Two options for the platform, open mesh or closed sandwich
- Emergency opening from inside the vehicle
- Light operation by gas spring support.
- Ramp entrance with adapting flaps and rubber edge
- Auto lock for easy operation without additional handling for locking



Fonctions

- Testée conformément à M1 (20G)
- 2 options pour la plate-forme, grille ouverte ou panneau sandwich fermé
- Déverrouillage d'urgence peut être activé de l'intérieur du véhicule
- Fonctionnement facile grâce à vérin à gaz
- Entrée de la rampe avec profil nivelant avec lèvres en caoutchouc
- Verrouillage automatique pour un usage facile sans opération supplémentaire pour le verrouillage et le déverrouillage

Spezifikationen

Plattform installiert auf Bodenhöhe

Specifications

Platform installed at ground level

Spécifications

Plate-forme installée au niveau du sol

Typ Type Type	Plattform platform Plate-forme			Bodenhöhe Floor height Niveau du sol	Max Gewicht Max Load Poids maximum
	L/L/Lo	B/W/La	H/H/H		
				@ 25%	
AR 21-8/2	2100 mm	860 mm	1150 mm	495 mm	350kg
AR 25-8/2	2500 mm	860 mm	1350 mm	585 mm	350kg
AR 28-8/2	2800 mm	860 mm	1500 mm	650 mm	